

NOTAT NR. 001

SAG: Gurrelund 44 - Overdækning / udestue

SAG NR: 4835

DATO: 2019-01-30

VEDR.: Konstruktioner og afvanding

Sendt til:



Håndværkervænget 9
3400 Hillerød

Telefon 48 48 24 44
Fax 48 48 25 44

post@afmconsult.dk
www.afmconsult.dk

Fil navn: I4835_ZNOTAT_N01.DOTX

Konstruktioner:

Konstruktionen opbygges på en bærende bundremme C24 100*150mm rund i bunden, funderet på 6 punktfundamenter.

Gulvbjælker C24 45*120mm pr 0,6m, spændvidde 1,5m, understøttet på bundrem ved eks. facade og i front og mellem understøttes på terræn.

Toprem i facaden C24 100*150 mm understøttet på vægge og 1 søjle i midten.

Rem langs eks. facade C24 45*145mm fastgørelse i eksisterende beslag.

Spær C24 45*120mm pr 0,4m.

Søjler C24 100*100mm.

Alle samlinger udføres med sømbeslag.

Afvanding:

Faskinen har jeg dimensioneret ud fra ler jord.

Der skal anvendes bioblokke i 1,08*1,08*2,5m pr 2 overdækninger.

\\ Lisbeth Dragsbæk

Ingeniør

